

MIG/MAG Handschweissbrenner MEX452WSC 4.0m

Mit Euro-Anschluss, 450A bei 80% Einschaltdauer mit CO2, 360A bei 80% Einschaltdauer mit Argon

| | |
|----------------------|---------|
| Artikelnummer: | 120813 |
| Artikelgewicht (kg): | 3.56 kg |
| VPE: | 1 |



ARTIKELBESCHREIBUNG

Mit Euro-Anschluss, 450A bei 80% Einschaltdauer mit CO2, 360A bei 80% Einschaltdauer mit Argon





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Länge (mm): | 4 |
| Schlauchpaketanschluss: | Euro |
| Max. Nennstrom CO2 (A): | 450 |
| Einschaltdauer CO2 (%): | 80 |
| Max. Nennstrom Argon Mischgas (A): | 360 |
| Einschaltdauer Argon Mischgas (%): | 80 |
| Draht (mm): | 0.8 - 2.4 |
| Ausgerüstet für Schweißdraht: | 1.2mm Stahl |
| Mit Licht: | nein |
| Kühlung: | Wasser |
| Winkel Brennerhals (°): | 45.0 |
| Brennerhals auswechselbar: | nein |
| Brennerhals schwenkbar (°): | nein |
| Brennerhals biegsam: | nein |
| Gasdüse gekühlt: | nein |
| Griff mit Kugelgelenk: | ja |
| Griffmaterial: | Kunststoff |
| Rauchabsaugung: | nein |
| Verfügbare Gasdüsen: | 54004 54006 54003 54011 54007 54005 |



MECHAFIN

MASSBILD

| | |
|-----------------|-------|
| L1 (mm): | 140.0 |
| W1 (°): | 45.0 |