

# MIG/MAG Handschweissbrenner MEX500A 5.0m

Mit Euro-Anschluss, 500A bei 60% Einschaltdauer mit CO<sub>2</sub>, 335A bei 60% Einschaltdauer mit Argon  
Mit verlängertem Brennerhals

Artikelnummer: 120855

Artikelgewicht (kg): 3.68 kg

VPE: 1



## ARTIKELBESCHREIBUNG

Mit Euro-Anschluss, 500A bei 60% Einschaltdauer mit CO<sub>2</sub>, 335A bei 60% Einschaltdauer mit Argon  
Mit verlängertem Brennerhals



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

<b>Länge (mm):</b>	5
<b>Schlauchpaketanschluss:</b>	Euro
<b>Max. Nennstrom CO2 (A):</b>	500
<b>Einschaltdauer CO2 (%):</b>	60
<b>Max. Nennstrom Argon Mischgas (A):</b>	335
<b>Einschaltdauer Argon Mischgas (%):</b>	60
<b>Draht (mm):</b>	0.8 - 2.4
<b>Ausgerüstet für Schweißdraht:</b>	1.6mm Stahl
<b>Mit Licht:</b>	nein
<b>Kühlung:</b>	Gas
<b>Winkel Brennerhals (°):</b>	45.0
<b>Brennerhals auswechselbar:</b>	nein
<b>Brennerhals schwenkbar (°):</b>	nein
<b>Brennerhals biegsam:</b>	nein
<b>Gasdüse gekühlt:</b>	nein
<b>Griff mit Kugelgelenk:</b>	ja
<b>Griffmaterial:</b>	Kunststoff
<b>Rauchabsaugung:</b>	nein
<b>Verfügbare Gasdüsen:</b>	55003 55026 55008 55004

**MASSBILD**

<b>L1 (mm):</b>	144.0
<b>W1 (°):</b>	45.0