

MIG/MAG Handschweissbrenner MEX500A 4.5m

Mit Euro-Anschluss, 500A bei 60% Einschaltdauer mit CO₂, 335A bei 60% Einschaltdauer mit Argon
Mit verlängertem Brennerhals

Artikelnummer: 120859

Artikelgewicht (kg): 3.68 kg

VPE: 1



ARTIKELBESCHREIBUNG

Mit Euro-Anschluss, 500A bei 60% Einschaltdauer mit CO₂, 335A bei 60% Einschaltdauer mit Argon
Mit verlängertem Brennerhals



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

| | |
|---|-------------------------|
| Länge (mm): | 4.5 |
| Schlauchpaketanschluss: | Euro |
| Max. Nennstrom CO2 (A): | 500 |
| Einschaltdauer CO2 (%): | 60 |
| Max. Nennstrom Argon Mischgas (A): | 335 |
| Einschaltdauer Argon Mischgas (%): | 60 |
| Draht (mm): | 0.8 - 2.4 |
| Ausgerüstet für Schweißdraht: | 1.6mm Stahl |
| Mit Licht: | ja |
| Kühlung: | Gas |
| Winkel Brennerhals (°): | 45.0 |
| Brennerhals auswechselbar: | nein |
| Brennerhals schwenkbar (°): | nein |
| Brennerhals biegsam: | nein |
| Gasdüse gekühlt: | nein |
| Griff mit Kugelgelenk: | ja |
| Griffmaterial: | Kunststoff |
| Rauchabsaugung: | nein |
| Verfügbare Gasdüsen: | 55003 55026 55008 55004 |

MASSBILD

| | |
|-----------------|-------|
| L1 (mm): | 144.0 |
| W1 (°): | 45.0 |