

MIG/MAG Handschweissbrenner MEX500A 5.0m

Mit Euro-Anschluss, 500A bei 60% Einschaltdauer mit CO₂, 335A bei 60% Einschaltdauer mit Argon
Mit verlängertem Brennerhals

Artikelnummer: 120860

Artikelgewicht (kg): 3.68 kg

VPE: 1



ARTIKELBESCHREIBUNG

Mit Euro-Anschluss, 500A bei 60% Einschaltdauer mit CO₂, 335A bei 60% Einschaltdauer mit Argon
Mit verlängertem Brennerhals



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Länge (mm):	5
Schlauchpaketanschluss:	Euro
Max. Nennstrom CO2 (A):	500
Einschaltdauer CO2 (%):	60
Max. Nennstrom Argon Mischgas (A):	335
Einschaltdauer Argon Mischgas (%):	60
Draht (mm):	0.8 - 2.4
Ausgerüstet für Schweißdraht:	1.6mm Stahl
Mit Licht:	ja
Kühlung:	Gas
Winkel Brennerhals (°):	45.0
Brennerhals auswechselbar:	nein
Brennerhals schwenkbar (°):	nein
Brennerhals biegsam:	nein
Gasdüse gekühlt:	nein
Griff mit Kugelgelenk:	ja
Griffmaterial:	Kunststoff
Rauchabsaugung:	nein
Verfügbare Gasdüsen:	55003 55026 55008 55004

MASSBILD

L1 (mm):	144.0
W1 (°):	45.0