

MIG/MAG Handschweissbrenner MEX300A 3.0m für M6 Stromdüse

Mit Euro-Anschluss, 300A bei 60% Einschaltdauer mit CO₂, 185A bei 60% Einschaltdauer mit Argon

Artikelnummer: 120961

VPE: 1



ARTIKELBESCHREIBUNG

Mit Euro-Anschluss, 300A bei 60% Einschaltdauer mit CO₂, 185A bei 60% Einschaltdauer mit Argon





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Länge (mm): | 3 |
| Schlauchpaketanschluss: | Euro |
| Max. Nennstrom CO2 (A): | 300 |
| Einschaltdauer CO2 (%): | 60 |
| Max. Nennstrom Argon Mischgas (A): | 185 |
| Einschaltdauer Argon Mischgas (%): | 60 |
| Draht (mm): | 0.6 - 1.4 |
| Ausgerüstet für Schweißdraht: | 0.8mm Stahl |
| Mit Licht: | nein |
| Kühlung: | Gas |
| Winkel Brennerhals (°): | 180.0 |
| Brennerhals auswechselbar: | ja |
| Brennerhals schwenkbar (°): | 360 |
| Brennerhals biegsam: | nein |
| Gasdüse gekühlt: | nein |
| Griff mit Kugelgelenk: | ja |
| Griffmaterial: | Kunststoff |
| Rauchabsaugung: | nein |
| Verfügbare Gasdüsen: | 53009 53004 53003 53005 53006 |

MASSBILD

| | |
|---------|-------|
| W1 (°): | 180.0 |
|---------|-------|