

MIG/MAG Handschweissbrenner MEX500WF 4.0m

Mit Euro-Anschluss, 500A bei 80% Einschaltdauer mit CO₂, 400A bei 80% Einschaltdauer mit Argon

Artikelnummer: 121060

VPE: 1



ARTIKELBESCHREIBUNG

Mit Euro-Anschluss, 500A bei 80% Einschaltdauer mit CO₂, 400A bei 80% Einschaltdauer mit Argon



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Länge (mm):	4
Schlauchpaketanschluss:	Euro
Max. Nennstrom CO2 (A):	500
Einschaltdauer CO2 (%):	80
Max. Nennstrom Argon Mischgas (A):	400
Einschaltdauer Argon Mischgas (%):	80
Extraktionsrate (m³/h):	ca. 70
Draht (mm):	0.8 - 3.2
Ausgerüstet für Schweissdraht:	1.2mm Stahl
Mit Licht:	nein
Kühlung:	Wasser
Winkel Brennerhals (°):	40.0
Brennerhals auswechselbar:	nein
Brennerhals schwenkbar (°):	nein
Brennerhals biegsam:	nein
Gasdüse gekühlt:	nein
Griff mit Kugelgelenk:	nein
Griffmaterial:	Kunststoff
Rauchabsaugung:	ja
Verfügbare Gasdüsen:	54004 54006 54003 54022 54008 54028 54011 54007



MECHAFIN

MASSBILD

L1 (mm):	130.0
W1 (°):	40.0