


MIG/MAG Automatenbrenner MEA500ASC 22.5° 3.0m

Mit Euro-Anschluss, 500A bei 60% Einschaltdauer mit CO₂, 340A bei 60% Einschaltdauer mit Argon

Artikelnummer: 59614

VPE: 1



ARTIKELBESCHREIBUNG

Mit Euro-Anschluss, 500A bei 60% Einschaltdauer mit CO₂, 340A bei 60% Einschaltdauer mit Argon



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|-------------------------|
| Länge (mm): | 3 |
| Schlauchpaketanschluss: | Euro |
| Max. Nennstrom CO2 (A): | 500 |
| Einschaltdauer CO2 (%): | 60 |
| Max. Nennstrom Argon Mischgas (A): | 340 |
| Einschaltdauer Argon Mischgas (%): | 60 |
| Draht (mm): | 0.8 - 2.4 |
| Ausgerüstet für Schweißdraht: | 1.2mm Stahl |
| Kühlung: | Gas |
| Winkel Brennerhals (°): | 22.5 |
| Brennerhals auswechselbar: | nein |
| Spanndurchmesser für Roboterhalterung (mm): | 38 |
| Verfügbare Gasdüsen: | 55003 55026 55008 55009 |

MASSBILD

| | |
|----------|-------|
| L1 (mm): | 136.0 |
| W1 (°): | 22.5 |