



MECHAFIN

Schweisszubehör - Swiss Quality

MEA352WSC / 452WSC / 552WSC WASSERGEKÜHLTE AUTOMATEN SCHWEISSBRENNER MIG/MAG 300 - 550 Amp.



Diese Brenner zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Einfache und kompakte Bauweise, 100% zuverlässig
- Technisch ausgereift, servicefreundlich
- Reproduzierbare Brennerposition
- Verbesserte Einschaltdauer durch innovative Kühlung
- Brennerbogen 180 ° / 45 ° / 22,5°




Leistungsdaten:


Modell	Maximum Nennstrom CO ²	Einschaltdauer CO ²	Maximum Nennstrom Argon R.G.M.	Einschaltdauer Argon	Draht Ø
MEA352WSC	350	100%	230	100%	0.8 - 2.0 mm
MEA452WSC	450	100%	310	100%	0.8 - 2.4 mm
MEA552WSC	550	100%	380	100%	0.8 - 2.8 mm


Komplette Schweißbrenner:

Modell	Art. Nr. 1.0m	Art. Nr. 1.5m	Art. Nr. 2.0m	Art. Nr. 2.5m	Art. Nr. 3.0m	Art. Nr. 3.5m	Art. Nr. 4.0m	Art. Nr. 4.5m	Art. Nr. 5.0m
MEA352WSC 180°	59150	59153	59156	59159	59162	59165	59168	59171	59174
MEA352WSC 45°	59151	59154	59157	59160	59163	59166	59169	59172	59175
MEA352WSC 22.5°	59152	59155	59158	59161	59164	59167	59170	59173	59176
MEA452WSC 180°	59450	59453	59456	59459	59462	59465	59468	59471	59474
MEA452WSC 45°	59451	59454	59457	59460	59463	59466	59469	59472	59475
MEA452WSC 22.5°	59452	59455	59458	59461	59464	59467	59470	59473	59476
MEA552WSC 180°	59750	59753	59756	59759	59762	59765	59768	59771	59774
MEA552WSC 45°	59751	59754	59757	59760	59763	59766	59769	59772	59775
MEA552WSC 22.5°	59752	59755	59758	59761	59764	59767	59770	59773	59776



Weitere Längen auf Anfrage













Geeignet für Gasdüsenträger	MEA352WSC	MEA452WSC	MEA552WSC
	53311 M8	54175 M8	55086 M8
			

Geeignet für Spiralen für Stahl-Draht	MEA352WSC / MEA452WSC / MEA552WSC	
	57513 - 1.0m - 2.0m HT 0.8 - 1.2 blau, Stahl-Draht	57516 - 1.0m - 2.0m HT 1.2- 1.4 grau, Stahl-Draht
	57514 - 2.5m - 3.5m HT 0.8 - 1.2 blau, Stahl-Draht	57517 - 2.5m - 3.5m HT 1.2- 1.4 grau, Stahl-Draht
	57515 - 4.0m - 5.0m HT 0.8 - 1.2 blau, Stahl-Draht	57518 - 4.0m - 5.0m HT 1.2- 1.4 grau, Stahl-Draht
	57519 - 1.0m - 2.0m HT 1.4- 2.0 rot, Stahl-Draht	
	57520 - 2.5m - 3.5m HT 1.4- 2.0 rot, Stahl-Draht	
	57521 - 4.0m - 5.0m HT 1.4- 2.0 rot, Stahl-Draht	

Spiralen für Aluminium-Draht	57530 - 1.0m - 2.0m S 1.0 - 1.2 blau, Aluminium-Draht	57533 - 1.0m - 2.0m S 1.6 rot, Aluminium-Draht
	57531 - 2.5m - 3.5m S 1.0 - 1.2 blau, Aluminium-Draht	57534 - 2.5m - 3.5m S 1.6 rot, Aluminium-Draht
	57532 - 4.0m - 5.0m S 1.0 - 1.2 blau, Aluminium-Draht	57535 - 4.0m - 5.0m S 1.6 rot, Aluminium-Draht
	57536 - 1.0m - 2.0m S 2.4 gelb, Aluminium-Draht	
	57537 - 2.5m - 3.5m S 2.4 gelb, Aluminium-Draht	
	57538 - 4.0m - 5.0m S 2.4 gelb, Aluminium-Draht	

Modell	Stromdüsen M8 hexagonal (Reinkupfer)	Stromdüsen M8 rund, Copsil (Kupfer-Silber)
	VPE = 10 Stk.	VPE = 10 Stk.
Stromdüse	57800 - M8 0.8 hexagonal	57835 - M8 Copsil 0.8 rund
	57801 - M8 0.9 hexagonal	57836 - M8 Copsil 0.9 rund
	57802 - M8 1.0 / 0.8 Aluminium hexagonal	57837 - M8 Copsil 1.0 / 0.8 Aluminium rund
	57803 - M8 1.2 / 1.0 Aluminium hexagonal	57838 - M8 Copsil 1.2 / 1.0 Aluminium rund
	57804 - M8 1.4 / 1.2 Aluminium hexagonal	57839 - M8 Copsil 1.4 / 1.2 Aluminium rund
	57805 - M8 1.6 / 1.4 Aluminium hexagonal	57840 - M8 Copsil 1.6 / 1.4 Aluminium rund
	57806 - M8 2.0 / 1.8 Aluminium hexagonal	57841 - M8 Copsil 2.0 / 1.8 Aluminium rund
	57807 - M8 2.4 hexagonal	57842 - M8 Copsil 2.4 rund
Geeignet für	MEA352WSC / MEA452WSC / MEA552WSC	



		Masse: X / Y / Z [mm]	Abstand Kontaktspitze = A	für Brenner	Artikelnummer	Beschreibung
		21 / 12.5 / 71	-3	MEA352WSC	53004	Gasdüse lang konisch
		24 / 15 / 75	-0.5	MEA452WSC	54003	
		24 / 15 / 75	-0.5	MEA452WSC	54006	
		24 / 15 / 79	-4.5	MEA452WSC	54004	
		24 / 15 / 82	-7.5	MEA452WSC	54011	
		27 / 17 / 84	-8	MEA552WSC	55009	
		21 / 16 / 70	-3	MEA352WSC	53005	Gasdüse parallel
		24 / 19.2 / 79	-4.5	MEA452WSC	54007	
		27 / 22.2 / 84	-8	MEA552WSC	55011	
		21 / 20 / 77.5	-9.5	MEA352WSC	53006	Punktschweissdüse
		24 / 22 / 84	-9.5	MEA452WSC	54005	
		21 / 13 / 66	+2	MEA352WSC	53015	Gasdüse kurz konisch
		21 / 13 / 66	+2	MEA352WSC	53003	
		27 / 18.2 / 74	+2	MEA552WSC	55026	
		21 / 13.5 / 71	-3	MEA352WSC	53009	Gasdüse Puls H.D.
		24 / 15 / 76	-1.5	MEA452WSC	54022	
		27 / 17 / 81	-5	MEA552WSC	55003	
		27 / 17 / 77.5	-1.5	MEA552WSC	55008	
		24 / 13 / 81	-6.5	MEA452WSC	54008	Gasdüse kleine Bohrung
		24 / 10 / 81	-6.5	MEA452WSC	54028	
		27 / 10.5 / 81	-5	MEA552WSC	55005	

Abstand Kontaktspitze im + = Kontaktspitze steht hervor
 Abstand Kontaktspitze im - = Kontaktspitze steht nicht hervor